

# Tehnički podaci pozornice na Tvrđavi Sv. Mihovila

## PARKING, PRISTUP, UTOVAR/ISTOVAR

- Ljetna pozornica na tvrđavi Sv. Mihovil nema vlastiti parking već se koriste raspoloživi gradski parking prostori u okolici Tvrđave. Najbliži parking nalazi se ispod tvrđave, sa sjeverozapadne strane, odmah iza Vatrogasnog doma. Za potrebe velikih produkcija ili grupnih posjeta Tvrđavi sv. Mihovila koristi se veliki parking na prostoru bivše tvornice TEF, od kojeg se organizira prijevoz stvari i ljudi (5 min vožnje).
- U produžetku pristupnog puta i u sklopu parka Ane Rukavine postoji pomoćni parking za potrebe tehničke produkcije, snimanja događanja na ljetnoj pozornici ili prijenosa uživo sa odgovarajućim ormarom za struju. Dimenzije parkinga su 25x5m.
- Pristup vozilima do platoa Tvrđave sv. Mihovila na kojem se nalazi utovarni ulaz i ulaz za posjetitelje u Tvrđavu Sv. Mihovil omogućen je samo uz prethodnu najavu isključivo vozilima tehničke produkcije i vozilima koje prevoze osobe sa invaliditetom.
- Zbog konfiguracije terena i ograničenja pristupnog puta potrebno je unaprijed provjeriti odgovaraju li dimenzije vozila ograničenjima pristupa.  
Primjeri dimenzija vozila koja mogu do platoa Tvrđave sv. Mihovila:  
*\*Kamion: Mercedes, tovarni prostor od 6.5 m, visina 2.6 m, 220 konja*  
*\*Kombi: VW Crafter, tovarni prostor 4.25 m, visina 1.85 m, 140 konja*
- Dimenzije utovarnog ulaza koji vodi do teretnog lifta: širina 3m, visina 2,7m, dužina okna: 16,5 m.
- Dimenzije lifta: širina 1.7 m, dužina 1.35 m, visina 2.15 m. Širina ulaznih vrata lifta je 1 m, visina 2m. Nosivost: 1000 kg. Lift iz utovarnog prostora izlazi na nivo pozornice ili kat niže, gdje se nalazi podrumski prostor Tvrđave (nivo backstagea).

## **POZORNICA/GLEDALIŠTE/PROSTOR ZA IZVOĐAČE**

- Ukupni kapacitet gledališta ljetne pozornice je 1077 sjedećih mjesta, raspoređenih po modelu amfiteatra.
- Gledalište je podijeljeno u tri glavne zone A, B i C te zonu M, koja je fizički manja od ostalih zona gledališta i nalazi s lijeve strane sektora A (gledano prema gledalištu).
- Visinska razlika između prvog i posljednjeg, devetnaestog reda zona A, B i C iznosi 6.4 m.
- Broj sjedeći mjesta: zona A 253 mjesta, zona B 487 mjesta, zona C 253 mjesta i zona M 84 mjesta.
- Gledalištu je moguće dodati maksimalno 100 stolica za sjedenje te ih rasporediti sukladno željama organizatora.
- Ukupna površina kamenog dijela pozornice je oko 250 m<sup>2</sup>. Maksimalna iskoristivost kamene površine za postavljanje pozornice pravokutnog oblika je 15 x 8 m. Izlaz na pozornicu je sa stražnjeg dijela (direktan ulaz iz prostora backstagea).
- Publika u prostor gledališta ulazi kroz dva ulaza, jedan s lijeve, a drugi s desne strane pozornice.
- Na vrhu gledališta nalazi se kućica (režija) širine 6.4m, dužine 2m i visine 2.1 m, koja služi za tonski i svjetlosni pult.
- Tvrđava sv. Mihovila raspolaže s dvije garderobe s pripadajućim sanitarnim čvorom i tuš kabinom, koje se nalaze na nivou ispod gledališta, fizički su odvojene od prostora kojima komunicira publika. Površina garderoba je 12 m<sup>2</sup> i 10 m<sup>2</sup>.
- Sukladno potrebi odobravamo korištenje vanjskog, zapadnog bedema Tvrđave u svrhu backstage-a kao i prostor velike dvorane ispod garderoba. Oba prostora moguće je kompletno opremiti prema željama organizatora.

## **PRIKLJUČCI**

- Od energetskih priključaka za potrebe napajanja razglasa, rasvjete i reportažnih kola Tvrđava sv. Mihovila raspolaže sa tri zasebna el. strujna priključka potpuno izolirana od ostalih potrošača na Tvrđavi:
  - Razglas i rasvjeta 2 x 400V/125A CCE . Ormar sa priključcima nalazi se ispod B zone sjedala u sredini.
  - Priključak za reportažna kola: 1 x 400V/63A CCE + šuko 220V. Ormar se nalazi na pomoćnom parking platou u parku Ana Rukavina ispod zidina Tvrđave.